

M230i-T

Modulares und flexibles Etikettieren

Mit den **M230i-T4** und **M230i-T6** Etikettendruckspende-Systemen erhalten Sie eine der flexibelsten und sichersten Etikettierlösungen auf dem Markt. Mit einer Auswahl von drei Standard-Hublängen, acht möglichen Etiketten-Stempelgrößen und einer rechts- bzw. linkshändigen Konfiguration, bieten der **M230i-T4** und der **M230i-T6** ein Höchstmaß an Flexibilität, um Ihre Anforderungen jetzt und in der Zukunft zu erfüllen.



Leistung

- ◆ Die automatische Hubanpassung bei Produktabständen von bis zu 560 mm optimiert Ihre Durchsatzleistung
- ◆ Der gelenkig angeordnete Stempel erlaubt die Etikettenplatzierung auf den unterschiedlichsten Produktfeldern
- ◆ Der Etikettenkontrollsensor stellt sicher, dass die Etiketten nicht verloren gehen

Maximale Verfügbarkeit

- ◆ Höhere Effizienz durch 600 m lange Farbband- und Etikettenrollen bei kleiner Stellfläche
- ◆ Die einzigartige Stempelkonstruktion ermöglicht beliebige Etikettenvarianten ohne Auftragswechsel
- ◆ Zugangspunkte zur Erleichterung der vorbeugenden Wartung
- ◆ Einfach austauschbare Druckköpfe mit langer Lebensdauer

Von Grund auf sicherer

- ◆ Innovativer Einklemmschutz, um Verletzungen bei versehentlichem Kontakt zu verhindern
- ◆ Die Auto-Stopp-Funktion verhindert Schäden im Fall von Blockierungen
- ◆ Erkennung von Luftverlust und Schutz vor Systemschäden

QR-Code ein-scannen, um Gerät in Betrieb zu sehen





Modulares Konzept für hohe Flexibilität

Die modulare Bauweise des **M230i-T4** und des **M230i-T6** ermöglichen die Konfiguration der Maschinen gemäß Ihren spezifischen Anforderungen.

Mit drei Standard-Hublängen können Etiketten mit einem Abstand von bis zu 560 mm auf dem Produkt platziert werden. Dank der einfach austauschbaren Vakuumplatten, in Größen von 50 x 66 mm bis 150 x 210 mm, erhalten Sie die Flexibilität und Effizienz, die Sie im Tagesgeschäft benötigen.



Optionale **TouchPanel** Benutzeroberfläche

Zur einfachen Steuerung und Statusprüfung, **TouchPanel** ist unsere einzigartige, vereinfachte Benutzeroberfläche, durch die Ihr Drucksystem im Handumdrehen einsatzbereit ist. Keine komplexen Menüs oder Parametereinstellungen – einfach Druckjob eingeben und los geht's.

- ◆ Schneller Zugriff auf häufig verwendete Menüs und Einstellungen über große, bedienerfreundliche Symbolschaltflächen und einen anpassbaren Startbildschirm
- ◆ Einfache Daten- und Texteingabe in Etikettenvorlagen
- ◆ Schnellerer Auftragswechsel und Fehlervermeidung bei der Auswahl von Kennzeichnungstexten durch vereinfachten Textspeicher und WYSIWYG-Textvorschau

Technische Daten

Die **M230i-T** Modelle können zur Etikettenanbringung von oben, unten und seitlich spezifisch für Ihre Anforderungen konfiguriert werden. Alle Modelle der M-Serie sind mit einer leistungsstarken Drucksteuerung (PCU) ausgestattet.

	M230i-T4	M230i-T6
Max. Druckbreite	108 mm (4")	162 mm (6")
Drucktechnologie	Thermotransferdruck/Thermodirektdruck	
Druckauflösung	12 Punkte/mm (300 dpi)	
Ausrichtung	Links oder rechts	
Etiketten- und Farbbandlängen	Bis zu 600 m	
Typische Kapazität	60 Etiketten/min	44 Etiketten/min
Abstand zum Produkt (Bis Stempelmitte)	Bis zu 560 mm	
Etikettengrößen (BxL)	25 x 15* mm - 150 x 210 mm *55 mit Etikettenkontrolle	
Abmessungen (HxBxL)	Min: 625 x 272 x 560 mm Max: 951 x 272 x 671 mm	Min: 625 x 327 x 560 mm Max: 951 x 327 x 671 mm

	PCU
Kommunikation	2 x RS232, 1 x USB 2.0, Ethernet
Ein-/Ausgänge (konfigurierbar)	10 Eingänge und 10 Ausgänge
Benutzerschnittstelle	Grafisches Display mit 25 Sprachen
Abmessungen (HxBxL)	130 x 280 x 405 mm

M230i-T4



www.domino-deutschland.de