


# COAXCYL TR DÜNNSLEEVE

AXCYL® IS DESIGNED AND MANUFACTURED BY TRELLEBORG



**Axcyl**





Kohlefaserverstärkte Lochzungen



Integrierte Schnittlinie

## WICHTIGE MERKMALE

- Leichte und stabile Struktur für konstante Druckergebnisse und einfache Handhabung
- Kohlefaserverstärkte Registerschlitze für eine präzise sowie verlängerte Lebensdauer
- Reibungslose und schnelle Montage an der Maschine

## TECHNISCHE DATEN

Anwendung	Klischeeträgersleeve
Farbsystem	Kompatibel mit allen Flexo-Farben (lösemittelbasiert, wasserbasiert und UV)
Klebeband	Kompatibel mit allen marktüblichen Klebebändern
Durchmessertoleranz	Nominal +/- 20µm
Rundlauf	20µm
Oberfläche	Extrem haltbare Epoxid- und technische Gewebe
Betriebstemperatur	20°C bis 45°C
Wandstärke	Von 0.3 bis 4mm
Längen	Von 500 bis 2000mm
Stork Abmessung	Von 60 bis 400mm
Ableitfähigkeit	Erfüllt ATEX 95 Anforderungen
Montage	6 Bar bei einer Luftmenge von min. 12 Liter/Sekunde
Reinigung	Herkömmliche Reiniger, welche mit UV-, lösemittel- und wasserbasierten Farben kompatibel sind
Lagerung	Vertikal / Horizontal. Keine Gefahr einer inneren Vorformung

## Deutschland

reico GmbH  
Reutackerstrasse 42  
D- 79591 Eimeldingen

Telefon +49 7621 422 376  
E-Mail: reico@druckereiservice.de  
www.druckereiservice.de

Chromos GmbH  
Affinger Strasse 4  
D- 86167 Augsburg

Telefon +49 821 455 275 0  
E-Mail: office@chromos.de  
www.chromos.de

## Schweiz, Liechtenstein, Österreich

CHROMOS Group AG  
Niederhaslistrasse 12  
CH-8157 Dielsdorf

Telefon +41 44 855 50 00  
E-Mail: info@chromos.ch  
www.chromos.ch